



SCHEMA TECNICA

HIGH TECH
LUBRICANTS & ADDITIVES

111.349

STOU 15W/40

Lubrificante universale STOU per macchine agricole e impieghi vari

DESCRIZIONE

Green Star STOU 15W/40 è un olio multigrado che consente di semplificare enormemente la lubrificazione di tutti i macchinari agricoli.

Oltre alla lubrificazione totale dei trattori, può essere vantaggiosamente utilizzato per le motozappe, per le trebbiatrici, per i furgoni e quant'altro.

Si contraddistingue da altri oli polivalenti perchè può essere utilizzato per motori diesel, sovralimentati ed aspirati, per motori a benzina aspirati, per comandi oleodinamici e per sollevatori, per cambi e differenziali, per freni a disco a bagno d'olio.

PROPRIETA'

- Caratteristiche di viscosità multigrade.
- E' dotato di ottime caratteristiche detergenti e disperdenti, unite ad elevate prestazioni anticorrosive, antiossidanti, antiruggine e antischiuma.
- Ottima resistenza chimica alle alte temperature.
- Elevate caratteristiche di coefficiente d'attrito, adatto a soddisfare le specifiche dei vari costruttori sulle trasmissioni con freni a bagno d'olio.
- Idoneo per l'impiego nei comandi idraulici.
- Notevoli caratteristiche antiusura ed E.P., a livello API GL 4, per la lubrificazione delle scatole degli ingranaggi e delle prese di forza.

PERFORMANCE LEVELS

- API SF/CE-CF
- API GL 4
- MASSEY FERGUSON M 1135, M 1139, M 1143, M 1144
- JOHN DEERE J 27, J 20 C
- FORD M2C159B, M2C134D
- ZF TE ML 06 Part B, Part C
- CATERPILLAR CAT TO 2
- ALLISON C4
- MB 227.1

GRADAZIONI

SAE 15W/40

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it