



SCHEMA TECNICA

HIGH TECH
LUBRICANTS & ADDITIVES

112.160

THF 10W/30

Olio lubrificante UTTO per trasmissioni unificate, freni e frizioni a bagno d'olio

DESCRIZIONE

Green Star THF 10W/30 è un olio lubrificante specifico per trasmissioni unificate di tipo UTTO, ricavato con l'impiego di basi particolarmente selezionate ed un pacchetto specifico di additivi. La sua formulazione è espressamente studiata per essere utilizzata per la lubrificazione unificata di cambio, trasmissioni, riduttori laterali, freni in bagno d'olio circuiti oleodinamici e macchine agricole.

PROPRIETA'

- Olio di tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) ad alto indice di viscosità
- Elevate caratteristiche antiusura e untuosanti
- Ottimo potere antiruggine, antischiuma e anticorrosivo
- Non attacca alcun metallo o lega
- Eccezionale resistenza all'ossidazione e alle temperature elevate

PERFORMANCE LEVELS

- API GL 4
- ALLISON C4, ALLISON C3
- FORD M2C134-D/C/B/A, M2C41-B, M2C43, M2C53-A/B, M2C92A, M2C48-A/B, M2C86-B/C
- DENISON HF-2, HF-1, HF-0
- MASSEY FERGUSON M1145, M1144, M1143, M1141, M1135, M1129-A, M1127-A/B
- JOHN DEERE JDM J21A, JDM J20C, JDM J20D
- CATERPILLAR TO-4, TO-4M, TO-2
- VOLVO VCE WB101
- NEW HOLLAND FNH A2D.201.00, MAT 3525 (134-D)
- ZF TE ML 06K, ZF TE ML 05F, ZF TE ML 03E
- CASE MS 1230, MS 1210, MS 1209, MS 1207, MS 1206, MS 1205, MS 1204

GRADAZIONE

SAE 10W/30

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it