



112.226

HYDRAULIC 32 - 46 - 68

Olio lubrificante idraulico per circuiti oleodinamici ed impieghi generali

DESCRIZIONE

Gli oli minerali della serie **Green Star HYDRAULIC** sono di oli paraffinici moderatamente additivati idonei per un'ampia gamma di impieghi ove non sono richieste elevate caratteristiche antiusura, quali nei sistemi idraulici generali non sollecitati o soggetti a notevole ripristino di livello, per la lubrificazione di pompe, attuatori, distributori, ecc., e come lubrificanti di compressori d'aria e di turbine di media potenza.

Qualora l'applicazione richieda oli con caratteristiche più elevate, sono consigliati i prodotti della serie Green Star HYDRAULIC HP, le cui caratteristiche sono descritte nella relativa scheda tecnica.

PROPRIETA'

- Buona resistenza all'alterabilità, in virtù della elevata raffinazione che conferisce loro, sotto condizioni di media gravosità, una sufficiente stabilità all'ossidazione
- Buon potere antiruggine che consente agli organi lubrificati di non corrodersi, mantenendosi inalterati ed efficienti
- Buona resistenza alla formazione di schiuma, grazie alla riduzione dei tempi di abbattimento della miscela aria-olio, che mantiene costanti le capacità di lubrificazione
- Basso punto di scorrimento

PERFORMANCE LEVELS

- DIN HLP 51524 parte 1

GRADAZIONI

ISO: 32 - 46 - 68